

SCHEDA TECNICA**SPIROMETRY FILTER 90 "PLUS"**

per Test di Funzionalità Respiratoria (esame spirometrico)

Descrizione: Barriera meccanica/elettrostatica filtrante l'aria respiratoria, a protezione di pazienti, operatori e apparecchiature dalla contaminazione batterica e virale.
Filtro con "boccaglio anatomico morbido" per permettere l'adeguata occlusione della bocca.

Codice del prodotto:

- imbustato singolarmente:

30825

Materiale di costruzione:

- contenitore:	Polistirolo antiurto (HIPS) <u>riciclabile</u>
- membrana:	Polipropilene idrofobico TECHN 200
- boccaglio:	PVC morbido (atossico)
- saldatura:	Ultrasuoni

Tipo di filtrazione:

Elettrostatica / Meccanica

Resistenza al flusso: (normativa ATS)

- portata d'aria	14,00 L/sec	< 0,79 cm H ₂ O / (L/s)
------------------	-------------	------------------------------------

Efficienza di Filtrazione Batterica:

Flusso	30 L/min *	99,9999 %
Flusso	750 L/min **	99,97 %

Efficienza di Filtrazione Virale:

Flusso	30 L/min *	99,999 %
Flusso	750 L/min **	99,94 %

Volume interno del filtro:

(fino all'imbocco dello spirometro)

42,00 ml

Superficie filtrante:

Superficie di scambio:

62,43 cm²
> 240,00 cm²

Peso:

49,00 g

Utilizzo:

Monouso

Confezione:

40 pz.

* NELSON Laboratories - USA -

** HPA PD Biosafety Investigation Unit CAMR - UK -

NOTA: non contiene lattice. Prodotto non sterile. Validità 5 anni. Ritiriamo e sostituiamo il prodotto scaduto.

CE 0477 Classe IIa

N. Repertorio: 613722/R

Codice CND: Z12150185

Sono disponibili connettori/adattatori per ogni tipo di apparecchiatura.

MADA

Spirometry Filters